

# Niedozwolone ochraniacze

## Szkolenie Komisarzy

Przygotował Zbigniew Seibt

Zdjęcia : FEI , Zbigniew Seibt

# Nowy typ ochraniaczy

Pojawiły się nowe typy ochraniaczy na tylne nogi. Ich budowa ma na celu powodowanie nacisku na ścięgna.

Istnieją dwie wersje:

- z twardą pianką przytwierdzoną do paska
- z plastikowym elementem uciskowym

Pasek z tyłu ma na celu dociśnięcie tych elementów do ścięgna.

# Typ z twardą pianką

Element uciskający



Wycięcie w ochroniaczu na wysokości ścięgna

# Typ z plastikowym elementem



# Ochraniacz z zapiętym paskiem



# Ochraniacz z zapiętym paskiem



Pasek dociska element uciskowy  
do ścięgna



# Widok od wewnątrz



**Miejsce ucisku**

Widok od wewnątrz po zapięciu  
ochranacza





# Budowa ochraniacza



**Wycięcie  
w ochraniaczu**

# Budowa ochraniacza



**Element uciskowy  
z pianki**

# Ochraniacz z nakładką ochronną



# Nakładka ochronna



# Co jest dozwolone

FEI w chwili obecnej dopuściła stosowanie ochraniaczy z piankowym elementem uciskającym tylko w połączeniu z nakładką ochronną.

Istnieją ochraniacze z usuniętym piankowym elementem. Tylony pasek można jednak dociągać bardzo mocno. **Należy bezwzględnie sprawdzać takie ochraniacze tuż po wjeździe na rozprężalnię.**

# Podsumowanie

- Nie jest istotny kolor ochraniacza – ważny jest typ elementu uciskowego
- Ochraniacze te należy sprawdzać tuż po wjeździe na rozprężalnię
- Ochraniacze te należy sprawdzać powtórnie przed wjazdem na arenę.
- Przy ochraniaczach w nakładką ochronną usunięcie jej jest niedozwolone.